



**Tu seguridad  
está en tus manos**



# Índice

-  **PROTECCIÓN CABEZA**
-  **PROTECCIÓN FACIAL**
-  **PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS**
-  **PROTECCIÓN AUDITIVA**
-  **PROTECCIÓN RESPIRATORIA**
-  **PROTECCIÓN EN MINERÍA**
-  **PROTECCIÓN MANUAL**
-  **DUCHAS Y LAVAOJOS**
-  **PROTECCIÓN VISUAL**
-  **REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN**
-  **PROTECCIÓN CORPORAL**
-  **CALZADO DE SEGURIDAD**
-  **LOCK OUT**





**PROTECCIÓN  
CABEZA**



# Protección cabeza



**ANSI**  
Z89.1  
TIPO 1 - CLASE E

## CASCO MOUNTAIN

- Fabricado en ABS altamente resistente a golpes, rayaduras y radiación UV.
- Suspensión de nylon con Ratchet de 6 puntos y banda antisudor.
- Barbiquejo de cuatro puntas, soporte de barbilla de caucho sintético siliconizado.
- Posee reflectivo termoplástico ubicado en la zona posterior de la carcasa.
- Slot laterales para complementar con accesorios de protección auditiva o facial.
- Espuma interior de poliestireno expandido (EPS).
- Visera corta para facilitar la visión en trabajos en altura y/o espacios confinados.
- Peso ultraliviano (465 gr).
- Tamaño de ajuste Ratchet (55-65cm).
- ANSI Z89.1-2014 TIPO 1 CLASE E.

**ANSI**  
Z89.1 2014  
TIPO I - CLASE E  
NCH 461



## CASCO FORTE

- Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Suspensión o taflete en cintas de nylon c/ratchet.
- Posee un ajuste fijo para la resistencia al impacto.
- Resistencia al impacto y de baja degradación.
- Aislante eléctrico Clase E 20000 voltios.
- Posee dos puntos de apoyo, para barbuquejo.
- Sistema universal de ensamble para accesorios.
- Banda acolchada anti-sudor en la parte frontal.
- Peso de casco + suspensión: 342.7 g. (ultraliviano).
- ANSI Z89.1-2014 TIPO 1 CLASE E.



## GORRO ANTICHOQUES FORTE AZUL

- Gorro anti-choque tipo base-ball, equipado con una carcasa interna de polietileno y esponja confortable de neopreno para amortizar los choques.
- Dimensión única regulable.
- De conformidad con las exigencias esenciales de la directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación, flexibilidad y a las normas EN812:1997/A1:2001.

# Protección cabeza



**ANSI**  
Z89.1  
TIPO I - CLASE E

## CASCO NORTH A59

- Polietileno de alta densidad (HDPE).
- Suspensión de plástico con 4 puntos con banda antisudor con pin lock.
- Ranura para otros accesorios.
- Canal de lluvia.
- ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E.



**ANSI**  
Z89.1  
TIPO I - CLASE E

## CASCO NORTH A59R

- Polietileno de alta densidad (HDPE).
- Suspensión de plástico con ratchet de 4 puntos con banda antisudor.
- Ranura para otros accesorios.
- Canal de lluvia.
- ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E.



**ANSI**  
Z89.1  
TIPO I - CLASE E

## CASCO NORTH A79R

- Polietileno de alta densidad (HDPE).
- Suspensión de nylon con ratchet de 4 puntos con banda antisudor.
- Ranura para otros accesorios.
- Canal de lluvia.
- ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E.



## Suspensiones de repuesto (Se vende por separado)

### CASCO FORTE



### NORTH A59



### NORTH A59R



### NORTH A79R



5



**PROTECCIÓN  
FACIAL**



# Protección Facial

## MÁSCARA DE SOLDAR STEELPRO OPTECH CON ARNÉS

- Fabricada en material polipropileno.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia a IR generado en el arco de la soldadura.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Visor y máscara levantables.
- Suspensión de pvc con ajuste tipo ratchet.
- Peso: 550 gramos aprox.
- Banda antisudor.
- Cumple norma EN166: 2001, EN175:1997

## MÁSCARA DE SOLDAR STEELPRO OPTECH ADAPTABLE AL CASCO

- Fabricado en material polipropileno de alta densidad.
- Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
- Resistencia a impacto esquirlas incandescentes.
- Incluye vidrio oscuro G-11.
- Visor y máscara levantables.
- Incluye 2 lunas claras de policarbonato.
- Incluye 2 adaptadores universales POM código 4967.
- Cumple norma: EN166:2001, EN169:2002 y EN175:1997
- Peso: 286 gramos aprox.

## MASCARA DE SOLDAR OPTECH FOTOSENSIBLE - KIT DE REPUESTO

- Material termoplástico de alta resistencia.
- Área de visibilidad: 98 x 43 mm o (3.86" x 1.69").
- Tamaño de cartucho: 110x90 x 9mm o (4.33" x 3.54").
- Visor automático con celdas fotosensibles.
- Posee celdas solares, no requieren baterías.
- Tiempo de oscurecimiento: 0.000033 seg.
- Regulador graduado, sensibilidad ajustable control nivel de oscurecimiento 9-13.
- Protección UV/IR, hasta DIN 16 todo el tiempo.
- Resistencia al impacto y aislamiento eléctrico.
- Casquete regulable gravitacional.
- Selección de función: soldadura, perforación y esmerilado.
- Peso: 435 gramos aprox.
- Color: grafito.

**ANSI**  
Z87.1 2010

7

Repuestos de lunas de policarbonato externa e interna. (venta por separado)

**ANSI**  
Z87.1 2010

### Accesorios faciales

#### VISOR ROCKET

I-1 claro  
IR-3 verde  
IR-5 verde



ADAPTADOR UNIVERSAL  
PARA CASCO  
Aluminio/plástico



CASQUETE  
PORTAVISOR

VISOR  
POLICARBONATO  
sin filo y con filo  
de aluminio



Venta por separado



**PROTECCIÓN  
CONTRA CAÍDAS**





# Protección Contra Caidas



## ARNÉS 3 ARGOLLAS ESTÁNDAR (APA3A)

Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.11- 2014



## ARNÉS 4 ARGOLLAS ESTÁNDAR (APA4A)

Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.11- 2014



## ARNÉS 3 ARGOLLAS ECONÓMICO (APA3E)

Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.11- 2014



9



## ARNÉS 4 ARGOLLAS ECONÓMICO (APA4E)

Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.11- 2014



## LÍNEA DE VIDA DOBLE 2 1/4" ESTÁNDAR (AMR2S)

Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.13- 2013



## LÍNEA DE VIDA DOBLE GANCHO 2 1/4" ECONÓMICO (AMR2S-PVA0)

Certificado y cumplimiento de la norma EN 354 e IRAM



# Protección Contra Caidas

## Accesorios



**LÍNEA DE RESTRICCIÓN Y/O POSICIONAMIENTO GANCHO 1/4" REGULABLE ESTÁNDAR (CAVRL)**

Certificado y cumplimiento de la norma EN 354 e IRAM



**LÍNEA DE VIDA SIMPLE GANCHO 3/4" ESTÁNDAR (AMRIS-PVAIO)**

Certificado y cumplimiento de la norma EN 354 e IRAM



**ANCLAJE MÓVIL DE CINTA DE 45/75MM DE IM EXPERT LINE (ANCLS)**

Certificado y cumplimiento de la norma ANSI 10.32 (2012)



10



**BLOQUE RETRÁCTIL MILLER:**  
- TR20 20FT  
- TR30 30FT  
- TR50 50FT  
- CABLE DE ACERO

Cumplen con:  
OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d), ANSI A10.32, ANSI Z359.12, CSA Z259.2.2 y EN 360



**BLOQUE RETRÁCTIL MILLER:**  
TFL-IIFT  
LÍNEA EN CINTA

Cumplen con:  
OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d), ANSI A10.32, ANSI Z359.12, CSA Z259.2.2 y EN 360



**FRENO DE SOGA CON CARABINERO**

Cumplen con:  
OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d), ANSI A10.32, ANSI Z359.12, CSA Z259.2.2 y EN 360



**PROTECCIÓN  
AUDITIVA**



# Protección Auditiva



NRR 23 dB  
SNR 29 dB

## PROTECTOR AUDITIVO CM 501 – 23dB (Adaptable a casco)

- Fabricado en ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Modelo adaptable a casco.
- Almohadillas de espuma y acolchadas.
- Ajuste de altura del fono con los oídos.
- Incluye adaptadores universales para casco.
- Fabricado sin partes metálicas.
- Peso 226 gramos aprox.
- NRR – 23 dB.
- SNR – 29 dB.
- Certificado Ansi S3.19-1974 / EN24869-1:1993.
- Compatible para uso con Mascara de soldar Steelpro Optech para casco.



NRR 22 dB

## PROTECTOR AUDITIVO CM 3000 – 22dB (Adaptable a casco)

- Esta diseñado de copas ABS de alta resistencia con almohadillas rellenas de espuma que permiten un sello perfecto del canal auditivo.
- Soporte o brazos metálicos para mejor ajuste.
- Almohadillas en espuma con forro de polietileno.
- Permite adosar la máscara de soldar Steelpro OPTECH adaptable al casco.
- Copas ajustables a la altura de los pabellones de las orejas.
- NRR – 22 dB.
- Peso: 248 gramos aprox.
- Cumple con ANSI S3.19-1974.



NRR 23 dB  
SNR 29 dB

## PROTECTOR AUDITIVO SAMURAI

- Copas fabricadas en ABS, material liviano y con resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Copas graduales con rotación 360°.
- Fabricación 100% no metálico.
- Vincha multiposición para mayor comodidad y uso alternativo de casco o gorro de protección.
- NRR= 23 dB / SNR= 29 dB
- Peso: 150 gramos aprox.
- Certificado ANSI S3.19-1974 / ANSI S12.6-1997 / EN352-2002.

# Protección Auditiva

## OREJERA PARA CASCO T2H THUNDER

- Tecnología patentada Air Flow control TM para una óptima atenuación.
- Construcción dieléctrica.
- Almohadillas se ajustan a presión.
- Compatible con una amplia variedad de cascos.
- Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se colocan hacia atrás cuando no se lo usa.
- Peso: 237 gramos aprox.
- Cumple con ANSI S3.19- 1974.



NRR 25 dB

**Honeywell**

13

## OREJERA PARA CASCO T3H THUNDER

- Tecnología patentada Air Flow control TM para una óptima atenuación.
- Construcción dieléctrica.
- Almohadillas que se ajustan a presión.
- Compatible con una amplia variedad de cascos.
- Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se colocan hacia atrás cuando no se lo usa.
- Peso: 310 gramos aprox.
- Cumple con ANSI S3.19- 1974.



NRR 27 dB

**Honeywell**

## TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE 26dB EP-T06C (ESTUCHE)



ÍNDICE	H	M	L	SNR
VALORES	31	25	22	29

ANSI S3.19 - 1974

NRR 26 dB

## TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE 26dB EP-T06C (BOLSA)



ÍNDICE	H	M	L	SNR
VALORES	31	25	22	29

ANSI S3.19 - 1974

NRR 26 dB



**PROTECCIÓN  
RESPIRATORIA**



# Protección Respiratoria

**RESPIRADOR CARA COMPLETA  
54001 ELÁSTOMERO**



**Honeywell**

**RESPIRADOR DE  
MEDIA CARA 770030 SILICONA**



**Honeywell**

**RESPIRADOR DE MEDIA CARA  
550030 ELÁSTOMERO**



**Honeywell**

**ADAPTADOR TRAQUEAL  
BPI002**

**MASCARILLA 3 PLIEGUES**



**Honeywell**



15

## CARTUCHOS Y FILTROS SE VENDEN POR SEPARADO

**Honeywell**



Cartucho de gases  
ácidos N75002



Cartucho para  
vapores orgánicos  
N75001



Cartucho mercurio  
N750052



Retenedor para  
filtros y cartuchos



Adaptador para  
filtro N750035



Cartucho de vapores  
orgánicos y gas ácido  
N75003L (VOGA)



Filtro de partículas  
7580P100



Cartucho de  
Amoniaco  
N75004L



Cartucho neblinas  
Defender 75SL



Filtro 75FFP100  
Partículas de bajo  
perfil



Filtro 75FFP100NL  
Partículas de bajo perfil c/  
carbón activado para olores  
molestos de gases y/o



Prefiltro N95  
7506



Tapa para filtro  
P100750029



# PROTECCIÓN EN MINERÍA





# Protección en Minería

## AUTORESCATADOR DE CIRCUITO CERRADO OXYPRO 30



- Temperatura de inhalación:  $\leq 25^{\circ}\text{C}$
- Máxima temperatura de la carcasa durante el uso:  $200^{\circ}\text{C}$
- Tamaño (mm): 178 x 172 x 122
- Peso (Kg): 2,2
- Autonomía de uso: 30 min a 35L/min
- Tiempo de vida útil sin uso: 5 años
- En almacenamiento: 10 años
- Transforma el Dióxido de Carbono (exhalación) en Oxígeno químico.
- Disipador de temperatura.
- Carcasa ABS.



## AUTORESCATADOR DE CIRCUITO CERRADO OXYPRO 50

- Temperatura de inhalación:  $\leq 25^{\circ}\text{C}$
- Máxima temperatura de la carcasa durante el uso:  $195^{\circ}\text{C}$
- Tamaño (mm): 200 x 172 x 122
- Peso (Kg): 2,4
- Autonomía de uso: 50 min a 35L/min
- Tiempo de vida útil sin uso: 5 años
- En almacenamiento: 10 años
- Transforma el Dióxido de Carbono en Oxígeno químico.
- Disipador de temperatura.
- Carcasa ABS.

17



## AUTORESCATADOR DE CIRCUITO ABIERTO SAFE I

- Reduce la temperatura del aire respirable.
- Dimensiones externas: 100mm x 93mm x 133mm.
- Peso menor o igual a 1 kg.
- Caja de acero inoxidable.
- Duración:  $\geq 60$  minutos.
- Transforma el Monóxido de carbono (del ambiente) en Dióxido de carbono.
- No da oxígeno.

## Lámpara Minera Inalámbrica KL6000 (BK2000)

- Utiliza una batería de Ion LI como fuente de energía.
- Potencia lumínica: 6.000 Lux.
- Peso: 129 gramos.
- Autonomía: Superior a 15 horas.
- Ciclos de carga: 1.000 ciclos.
- Set Completo:
  - 1 Lámpara Minera.
  - 1 Manual de Operación.
  - 1 Cargador.
  - 2 niveles de iluminación.
- No incluye clip para el casco.



## LÁMPARA MINERA INALÁMBRICA KL10000 PLUS (KL2.5 LM)

- Resistencia al agua contando con un índice de protección IP68.
- Resistencia rigurosa bajo tierra
- Peso de 150 gramos.
- Carga: 1200 ciclos.
- Posee una potencia lumínica d 10.000 lux
- Cuenta con cable de carga magnética.
- Peso de 150 gramos.
- Set Completo: 1 Lámpara Minera / 1 Manual de Operación / 1 Cargador / 1 Cable USB de conexión magnética / 1 Cinta Deportiva Elástica / 1 Conector para Auto / 3 niveles de iluminación.
- No incluye clip para el casco.



## LÁMPARA SEÑALIZACIÓN VIAL

Lámpara reflectiva para señalización.

Características:

- Fabricada en policarbonato.
- Espacio interior para 2 baterías de 6 volts c/u.
- Botón interno de encendido.
- Sensor de encendido en lugares de poca luz.

Aplicaciones:

Para ser utilizada en carreteras y cualquier lugar físico donde se necesite iluminar trabajos en camino.

### **BATERÍA Ni-HM**

- 6 voltios c/v.
- Venta por separado.





# PROTECCIÓN MANUAL



# Protección Manual

## MULTIFLEX LÁTEX ORIGINAL

- Guante fabricado de Polialgodón tejido 10G sin costuras internas.
- Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, jardinería, manipulación de herramientas, accesorios de construcción, revestimiento, ladrillos, etc.
- Disponible en color amarillo y rojo.
- Tallas: S, M y L.



## MULTIFLEX NYLON LÁTEX

- Guante fabricado de Nylon 13G tejido sin costuras internas.
- Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, jardinería, manipulación de herramientas, accesorios de construcción, revestimiento, ladrillos, etc.
- Tallas: M y L.



## MULTIFLEX WARM LÁTEX

- Fabricado de polialgodón tejido 7G sin costuras internas.
- Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones en trabajos de baja temperatura, manipulación de herramientas.
- Tallas: M (Estandar).



20

## GUANTE MULTIFLEX POLIÉSTER LÁTEX

- Fabricado de poliéster tejido 13G sin costuras internas.
- Látex rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, jardinería, manipulación de herramientas, accesorios de construcción, revestimiento, ladrillos, etc.
- Tallas: XS, S, M, L.



## GUANTE MULTIFLEX LÁTEX ECO

- Guante fabricado de poly algodón ECO flexible sin costuras internas.
- Látex liso azul en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, jardinería, manipulación de herramientas, accesorios de construcción, revestimiento, ladrillos, etc.
- Tallas: XS, S, M y L.



## GUANTE WARM TOTAL LÁTEX SANDY NARANJA

- Fabricado de polialgodón tejido 13G sin costuras internas.
- Tejido Interno acrílico Terry 10G.
- Látex liso naranja en palma, falanges distales y dorso. (1era capa).
- Látex arenado (sandy) en palma y falanges distales. (2da capa).
- Aplicaciones en trabajos para alta y baja temperatura, manipulación de herramientas.
- Tallas: M (Estándar).



## MULTIFLEX POLIÉSTER PU

- Fabricado de Poliester Tejido 13G sin costuras internas.
- Poliuretano PU negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Manipulación de equipos, piezas y herramientas con grasa o aceite, trabajos de precisión y maniobrabilidad.
- Tallas: XS,S,M,L



## MULTIFLEX NITRILO/NITRILO SANDY

- Fabricado de Poliéster Tejido 13G sin costuras internas.
- Doble Recubrimiento de Nitrilo.
- Aplicaciones: Uso de herramientas, equipos, repuestos y piezas con grasa, aceite, lubricantes e hidrocarburos. Alta resistencia a la abrasión y desgaste.
- Tallas: XS, S, M, L



## MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO

- Fabricado de poliester tejido 13G sin costuras internas.
- Nitrilo liso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Resistente a la abrasión y desgaste, trabajos con grasa y aceite, manipulación de herramientas y piezas mecánicas.
- Tallas: XS, S, M, L



21

## MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO SANDY

- Fabricado de Poliester tejido 13G sin costuras internas.
- Nitrilo con acabado Sandy (arenado) en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Alto agarre y resistencia a la abrasión y desgaste, manipulación de herramientas con grasa o aceite.
- Tallas: XS, S, M, L



## MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO FOAM BLACK

- Fabricado de poliester tejido 13GP sin costuras internas.
- Aplicaciones: Brinda comodidad y alta destreza, buen agarre y manipulación de herramientas con grasa o aceite, Alta resistencia a la abrasión y desgaste.
- Tallas: XS, S, M, L



## MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO FOAM BLUE

- Fabricado de poliester tejido 13GP sin costuras internas.
- Espuma de nitrilo azul en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Brinda comodidad y alta destreza, buen agarre y manipulación de herramientas con grasa o aceite, Alta resistencia a la abrasión y desgaste.
- Tallas: XS, S, M, L



# Protección Manual

## MULTIFLEX CUT-5 NITRIL FOAM

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Nitrilo foam negro en palma y falanges.
- Guante Anticorte grado 5 nivel D (ISO).
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y metal mecánica, agricultura.
- Tallas: S, M y L.



## MULTIFLEX CUT-5 LÁTEX RUGOSO

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Látex rugoso negro en palma y falanges.
- Guante Anticorte grado 5 nivel D (ISO).
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura.
- Tallas: S, M y L.



## MULTIFLEX CUT-5 IMPACT

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Látex liso negro en palma, falanges y dorso de la mano
- Guante Anticorte grado 5 nivel D (ISO) Nivel P (Impacto).
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura.
- Tallas: S, M y L.



22

## MULTIFLEX CUT-5 PU

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Poliuretano PU gris en palma y falanges distales.
- Guante Anticorte grado 5 Nivel D (ISO).
- Aplicaciones: Construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura. Trabajos de presión y maniobrabilidad.
- Tallas: S, M y L.



## GUANTE DE CUERO CARNAZA

- Fabricado en cuero carnaza
- Ribete de poliéster color marrón y elástico en el dorso para un mejor ajuste.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias.
- Talla estándar.



## GUANTE DE CUERO DRIVER AMARILLO

- Guante fabricado en cuero búfalo color amarillo.
- Ribete de poliéster color azul, elástico en el dorso para una mejor sujeción.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias.
- Talla estándar.



# Protección Manual

## GUANTE DE CUERO DRIVER BLANCO

- Guante fabricado en cuero búfalo color blanco.
- Ribete de poliéster color azul, elástico en el dorso para una mejor sujeción.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias.
- Talla estándar.



## GUANTE DE CUERO PUÑO CORTO AMARILLO

- Fabricado en cuero búfalo color amarillo.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias. Industria en general y construcción.
- Talla estándar.



## GUANTE DE CUERO PUÑO CORTO BLANCO

- Fabricado en cuero búfalo color blanco.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias. Industria en general y construcción.
- Talla estándar.



23

## GUANTE DE HILO COLOR BLANCO

- Tejido flexible en hilo de algodón blanco.
- Palma, dedos y dorso con puntos de PVC negro.
- Excelente nivel de destreza y agarre en seco.
- Puño cerrado con ribete para mejor ajuste.
- Talla: Estándar.



## GUANTE NITRITOP CON PUÑO TEJIDO

- Recubierto de goma de nitrilo.
- Forro interior 100% jersey de algodón.
- Posee excelente resistencia a la abrasión.
- Buena barrera contra la grasa y aceites.
- Lavable a maquina.
- Tallas: M y L.



## GUANTE ANTICORTE EN MALLA METÁLICA

- Fabricado en acero inoxidable 100%.
- Resistente a cortes con herramienta manual.
- Hipoalergénico.
- Ambidiestro, y reversible para usar en ambas manos.
- Puño ajustable mediante resorte metálico.
- Talla: S, M y L.



# Protección Manual

## GUANTES DE NITRILLO DESECHABLES

- Libre de polvo.
- Ambidiestro.
- Texturado.
- Color azul.
- Formulación libre de látex.



## GUANTE DE CUERO SOLDADOR NARANJO

- Guante fabricado en descarnes curtido al cromo color naranja.
- Largo del guante 14" que protege el antebrazo y permite buena ventilación.
- Dedo pulgar tipo ala que permite mejor maniobrabilidad.
- Resistente a chispas de soldadura y esquirlas incandescentes, resistencia mecánica y térmica.
- Talla estándar.



## GUANTE DE CUERO SOLDADOR NARANJO - NEGRO

- Fabricado en descarnes curtido al cromo color naranja con refuerzo en la palma y nudillos color negro.
- Largo de 15" que protege el antebrazo con buena ventilación.
- Dedo pulgar tipo ala que permite mejor maniobrabilidad.
- Aplicaciones: Resistente a chispas de soldadura y esquirlas incandescentes, resistencia mecánica y térmica.





# Protección Manual

## GUANTE NITRILSAFE PLUS 13" - 15 mil

- Fabricado en nitrilo verde.
- Espesor 15 milésimas de pulgada.
- Con Flock.
- Texturizado en dedos y brazo.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Acabado antideslizante en palma y dedos.
- Talla: 7- 8 - 9 - 10.
- CE 0598 - Guantes Categoría 3.

## GUANTE NITRILSAFE PLUS 18" - 22 mil

- Fabricado en nitrilo verde.
- Espesor 22 milésimas de pulgada.
- Sin Flock.
- Texturizado en dedos y brazo.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Acabado antideslizante en palma y dedos.
- Talla: 8- 9- 10
- CE 0598 - Guantes Categoría 3.

25





**DUCHAS Y  
LAVAOJOS**



# Duchas y lavaojos



## ESTACIÓN PORTÁTIL LAVAOJOS ST-20A

- Posee una manilla de transporte y un mecanismo de empotramiento a muralla que soporta el peso de la unidad con su carga completa de líquido.
- Capacidad de llenado de 55 litros accionado por gravedad, utiliza la diferencia de presión que existe entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales.
- Operación de una sola mano.
- Proporciona un periodo mínimo de 15 minutos de lavado.
- Posee tapa de bloqueo.
- La unidad portátil mide 11 ½" x 19 ½" x 25"
- Diseñado en ABS de alta resistencia a la corrosión.
- Cumple Norma ANSI Z358.1.



## DUCHA LAVAOJOS INOX BD-560A (FHBD)

- Material de acero inoxidable.
- Su composición la hace ideal para usos en lugares con riesgos químicos y líquidos, plantas de gases y de residuos líquidos.
- Ducha se activa manualmente mediante válvula de bola.
- El lavaojos posee además un filtro de regulación de caudal y su tapa de protección se abre mediante válvula de bola con placa de empuje.
- Diámetro de la tubería 1 pulgada.
- Salida y entrada de agua con conexión de 1¼".



## DUCHAS Y LAVA OJOS INOX - AUTÓNOMA STEELPRO (BD-570A)

- Tanque de 125 litros en acero inox. 316.
- Presurización con Gas nitrogeno a 100PSI. (no incluye tanque de gas).
- Manómetro de glicerina, evita descalibraciones.
- Incluye lavaojos, ducha y manuales de instalación y uso.
- Bajo cumplimiento de normativa Ansi 358.1 - 2014.
- Consulte soporte técnico.



**PROTECCIÓN  
VISUAL**



# Protección Visual



**LENTE SPY HC - A/F**

COLOR DE LUNA



**LENTE SKY BLUE A/F**

COLOR DE LUNA



**LENTE TURBINE A/F**

COLOR DE LUNA



**LENTE NITRO HC - A/F**

COLOR DE LUNA



**LENTE RUNNER A/F**

COLOR DE LUNA



**LENTE GUN ÓPTICO  
(SOBRELENTE- A/F)**

Banda de goma con mejor sello

COLOR DE LUNA

29



**LENTE AERO A/F**

Patilla móvil  
Sin partes metálicas.

COLOR DE LUNA



**LENTE TOP GUN A/F**

Patillas de goma azul extensibles

COLOR DE LUNA



**LENTE SPY FLEX A/F**

Patillas de goma amarilla

COLOR DE LUNA

ANTI-RALLADURA

ANTI-EMPAÑANTE

FILTRO UV



# Protección Visual



**LENTE SPY CITY A/F**  
ULTRALIVIANO

COLOR DE LUNA



**LENTE DEMON A/F**

COLOR DE LUNA



**LENTE XS A/F**

COLOR DE LUNA



**LENTE SPY FLEX PLUS A/F**

Incluye sello facial contra polvo.

COLOR DE LUNA



**LENTE SPY PRO A/F**

COLOR DE LUNA



**ANTIPARRA EVEREST A/F**

Puede usarse con lentes RX  
Ventilación directa

COLOR DE LUNA

30



**ANTIPARRA K2 A/F**

Ventilación directa

COLOR DE LUNA



**MONOGAFA DE VENTILACIÓN INDIRECTA**

COLOR DE LUNA



**LENTE PERSONA AF**

COLOR DE LUNA



**LUNAS DE REPUESTO**

Para lentes NITRO, TOPGUN y SKYBLUE

COLOR DE LUNA



**ANTI EMPAÑANTE**



**FILTRO UV**



**ANTI RAYADURA**



**LUNAS 100% POLICARBONATO**



**REFLECTIVOS  
Y SEÑALIZACIÓN**

# Reflectivos y Señalización

## **CHALECO DE MALLA REFLECTANTE (Bicolor)**

---

- Fabricado en malla 100% Poliéster.
- Tejido color naranja fluorescente High Visibility.
- Prenda con tela respirable.
- Cinta reflectiva textil bicolor amarillo/gris plata 2".
- Ajuste con velcro en el pecho.
- Talla única.



## **CHALECO RFX ALTA VELOCIDAD 4 BANDAS**

---

- Fabricado en tejido 100% poliéster.
- Tejido color naranja fluorescente High Visibility.
- Bolsillo delantero multiuso.
- Cinta reflectiva gris plata de 2" distribución ANSI 107-2015 en H clase II Tipo R
- Prenda con tela respirable.
- Ajuste con cremallera de cierre en el pecho.
- Talla estándar.



## **CHALECO RFX ALTA VELOCIDAD VERDE 4 BANDAS**

---

- Fabricado en tejido 100% poliéster.
- Tejido color verde fluorescente High Visibility.
- Bolsillo delantero multiuso.
- Cinta reflectiva gris plata de 2" distribución ANSI 107-2015 en H clase II Tipo R
- Prenda con tela respirable.
- Ajuste con cremallera de cierre en el pecho.
- Talla estándar.





# Reflectivos y Señalización

## ROLLO MALLA FAENA

- Dimensiones: 1 x 45.72 metros.
- Color naranja fluorescente para mejor visualización.
- Peso de rollo de malla delgada: 56 gr x 1m<sup>2</sup>.
- Peso de rollo de malla gruesa: 76 gr x 1m<sup>2</sup>.



## ROLLO CINTA DE SEÑALIZACIÓN

- Fabricado en PVC resistente.
- Estampado: Peligro Obras.
- Disponible en rojo y amarillo.
- Medidas: 200m y 400m.



## CONO DE SEGURIDAD VIAL

- Fabricado en PVC flexible.
- Color fluorescente para mayor visibilidad.
- Resistente a la tracción y con memoria.
- Flexible al ser aplastado.
- Medidas: 18"(42.5cm), 28"(70cm), 36"(90cm).



33

## BARRA RETRÁCTIL

- Dimensiones: 1.3 a 2.2 metros.
- Diámetro barra interna 3.2 cm; diámetro barra externa 3.8 cm.
- Retractable para evitar el paso entre los conos.
- Enganche extensible de diámetro interior de 8.5 cm.
- Color amarillo/negro a rayas, de color amarillo es reflectivo de alta visibilidad en día y noche.
- Cuenta con 05 cintas reflectivas amarillas para mayor visualización.
- Peso ligero (0.43 kg).
- Sistema de ajuste para mayor estabilidad de la barra retráctil.





**PROTECCIÓN  
CORPORAL**



# Protección Corporal



## BUZO STEELPRO

- Confeccionado en tela laminada respirable microporosa no tejida de 50gr/m<sup>2</sup> de 3 capas.
- Resistente a partículas sólidas.
- Resistente a salpicaduras de líquidos en baja concentración.
- Puño elástico recubierto.
- Capucha de 2 piezas.
- Elástico en cintura en parte posterior
- Elástico a nivel de los tobillos.
- Normativa: EN ISO 13934-2:2013 (Tracción en tejidos), EN ISO 13935-2:2014 (tracción en costuras),
- Tallas: S, M, L, XL y XXL,



## BUZO DE PROTECCIÓN 7770 DESCARTABLE TIPO 4B/5B/6B

- Buzo hermético con costuras termoselladas amarillas (EN 14605) Tipo 4B.
- Tejido laminado microporoso con polipropileno y polietileno 60gr/m<sup>2</sup>.
- Protección contra salpicadura de químicos líquidos (EN13034) Tipo 6B.
- Protección contra partículas sólidas (EN ISO 13982) Tipo 5B.
- Protección contra agentes biológicos (EN14126).
- Tallas: S,M,L,XL, XXL.



## BUZO DE PROTECCIÓN 7770W DESCARTABLE TIPO 5B/6B

- Tejido laminado microporoso con polipropileno y polietileno 65gr/m<sup>2</sup>.
- Protección contra salpicadura de químicos líquidos (EN13034) Tipo 6B.
- Protección contra partículas sólidas (EN ISO 13982) Tipo 5B.
- Protección contra agentes biológicos (EN14126).
- Tallas: S,M,L,XL, XXL.



35

# Protección Corporal

## CAMISA GREEN TEAM OXFORD CELESTE

- 55% algodón.
- 45% Poliéster.
- Bolsillo separado para facilitar bordado.
- Pinza en el centro de la espalda.
- Color celeste.
- Tallas Hombre: M, L, XL y XXL
- Tallas Dama: S, M y L



## FAJA LUMBAR STEELPRO

- Elástico marcerizado de 10 cm con doble memoria con mayor durabilidad.
- Tiraste de elástico crochet de 3.5 cm para mayor confort.
- Velcro de nylon de 10 cm en en bandas de sujeción interna y externa.
- Excelente y cómodo doble ajuste lateral.
- Etiqueta fluorescente para una mejor inspección de uso.
- Hebillas de PVC regulables versátiles a diferentes estaturas.
- Bandas de sujeción (interna y externa) para una mejor comodidad.
- Posicioón de tirantes diseñado para la corrección de postura.
- Costura de hilo nylon para mayor durabilidad.
- Tallas: S, M, L, XL y XXL



36

## RODILLERA DESCARNE

- Fabricado en carnaza acolchada que da máxima protección a sus rodillas.
- Rótula perforada de poliuretano de alta densidad.
- Doble cinta elástica con velcro.
- Protege contra golpes y raspaduras.



## RODILLERA POLIÉSTER

- Fabricado en poliéster acolchado que da máxima protección a sus rodillas.
- Rótula perforada de poliuretano de alta densidad.
- Doble cinta elástica con velcro.
- Protege contra golpes y raspaduras.



# Protección Corporal

## HDI / MAN CONJUNTO INTERIOR POLIPROPILENO

- El polipropileno absorbe la transpiración, calienta el cuerpo instantáneamente, lo que lo hace el mejor amigo para el frío.
- Su tecnología permite evacuar la transpiración de forma rápida debido a su tejido con tecnología Cooldry, más liviana, con propiedades antibacterianas e hipoalergénicas.
- Tiene la particularidad de entregar calor y mantenerlo, además de eliminarlo cuando es en exceso.
- Ideal para ser utilizado entre 2400 a 3500 metros de altura.
- Posee costuras planas, fácil de lavar.
- Funciona perfecto para aquellas personas que su sensación térmica está por sobre lo normal o que sea utilizada donde el frío no es tan extremo.
- Tallas: S, M, L, XL y XXL.



37

## BALACLAVA NO WIN

- Posee una membrana que la hace impermeable al viento
- Confeccionada en micropolar por dentro y por fuera.
- Costuras planas.
- Con Malla en boca para facilitar la respiración, evitando las bacterias que producen el mal olor.
- Tecnología: antiplling, stretch, respirable, térmica y softconford.



## CALCETÍN SUPER DRY C/ COBRE

- 60% Algodón.
- 19% Fibra incooper.
- 19% Spandex.
- 2% Poliamida.



# Protección Corporal

## ABRIGO ALASKA XP-300 DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

- Fabricado en lámina de PVC (espesor=0.33mm +/-5%) y con forro de hilo poliéster.
- 100% impermeable.
- Abrigo de una pieza con capucha ajustable.
- Costuras con sistema termosellado, evita cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Cremallera frontal cosida.
- Cinta reflectiva de 1" en espalda de 20cm.
- Ventanas laterales en capucha
- Broches antitormenta
- Tallas: Azul: M,L,XL / Naranja y Amarillo: L. XL



## PONCHO ALASKA DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

- Fabricado en lámina de PVC (espesor =0.28mm +/- 5%) con forro de hilo poliéster.
- 100% impermeable, antidesgarro.
- Costuras con sistema de termosellado, evita cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Terminaciones reforzadas, broches a presión.
- Cinta reflectiva de 1" en la espalda (20cm).
- Broches antitormenta.
- Medidas: 1,17 mt x 1,47 mt.



## PONCHO STÁNDAR ALASKA DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

- Fabricado en lámina de PVC (0.10mm de espesor).
- PVC en AMARILO para mayor visibilidad
- Poncho de una pieza con capucha ajustable.
- Costuras con sistema de termosellado, impiden filtraciones, cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Broches a presión.
- Dimensiones: 125 cm x 100 cm (50"x 80")
- Tallas única.



38

# Protección Corporal

## TRAJE ALASKA MXT-300W DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

- Fabricado en lámina de PVC (espesor = 0.28mm +/- 5%) con forro de hilo poliéster.
- 100% impermeable, antidesgarro.
- Conjunto de dos piezas (chaqueta con gorro incorporado y jardinera).
- Abrigo de una pieza con capucha ajustable.
- Pantalón tipo jardinero con tirantes y elásticos.
- Costuras con sistema de termosellado, evita cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Terminaciones reforzadas, broches a presión.
- Cinta reflectiva de 1" en la espalda (20cm).
- Broches antitormenta.
- Tallas: S, M, L y XL.



## MANDIL ALASKA DE PVC IMPERMEABLE

- Fabricado en lámina de pvc (espesor = 0.33mm +/- 5%) con forro de hilo poliéster.
- Cintas de poliéster ajustable al cuello.
- Cordones ajustable a la cintura.
- Tela antidesgarro
- Resistente a salpicaduras de ácidos, químicos y solventes.
- Dimensiones: 1.10 mt x 0.70 mt
- Talla única.



## MANDIL SOLDADOR DESCARNE AL CROMO

- Mandil 100% cuero descarnado al cromo.
- Cintas de cuero cromo en cuello y ajuste en la cintura.
- Espesor 0.98 mm +/- 5% .
- Dimensiones: 0.90cm x 0.60cm





**CALZADO DE  
SEGURIDAD**





# Calzado de Seguridad

**BOTÍN ROBLE NP 309**



**BOTÍN ROBLE DIELECTRICO NP 310**



**BOTÍN BORAZON NU 610**



**BOTÍN BORAZON PA NU 615 PA**



**BOTÍN FÉNIX NT 350**



**BOTÍN PALIO NEGRO NU 400**



**BOTÍN TUCSON NT 455**



**BOTÍN MANQUEHUE NT 950**



**BOTÍN EDELBROCK ED-202**



41

# Calzado de Seguridad

**BOTÍN EDELBROCK ED-106**



**BOTÍN EDELBROCK ED-102**



**BOTÍN EDELBROCK ED-140**



**BOTÍN EDELBROCK ED-170**



**BOTÍN TRUCKER T10**




**BOTÍN TRUCKER T15**



**BOTÍN FULL RISK FU708 PLA**



**BOTÍN WORKER NEGRO**



**BOTÍN WORKER MARRÓN**




42



**LOCK  
OUT**




# Lock Out



## CANDADO DE SEGURIDAD X05 LOCK OUT

- Serie de candados de bloqueo X05.
- Posee una base compuesta de aluminio ionizado de alta visibilidad.



## CANDADO DE SEGURIDAD X10 LOCK OUT

- Todos los componentes son antimagnéticos y anti estáticos.
- Posee un tratamiento anti chispas.
- Excelente comportamiento en ambientes agresivos.



## CANDADO DE SEGURIDAD X10 LONG LOCK OUT

- Cuerpo de polímero.
- Excelente comportamiento en ambientes agresivos.
- Diseñado con una altura de alda de 72 milímetros para bloqueos especiales de energía.



# Lock Out

## BLOQUEO PARA INTERRUPTORES LOCKOUT (PACK X 2)

Bloqueo de Breaker Eléctrico con tuerca ajustable (4 unid.)



## PINZA METÁLICA LOCK OUT



## TARJETA NO OPERAR LOCKOUT (PACK X 10)



## PINZA DIELECTRICA LOCK OUT



## CAJA DE BLOQUEO GRUPAL LOCK OUT



• Caja de bloqueo grupal amarilla



• Caja de bloqueo grupal roja

45

Contáctanos

# ► Somos tu Mejor Aliado

## Ventas **Online**



+51 949 247 152



ventas@grupohym.com.pe

## Ventas **Corporativas**



+51982646938



+51940468247



ventascorporativas@grupohym.com.pe

## Redes **Sociales**

   Grupo H y M

## Sitio **Web**

 [www.grupohym.com.pe](http://www.grupohym.com.pe)

